

CEIA CMD3



Оперативність

- Час включення: 5 сек.;
- Час налаштування: менше 20 сек.;
- Компенсація ґрунту: 16 сек.;
- Скидання: 1,5 сек. з функцією автоматичного скидання.

Розміри

- Пошукова головка (Ш x Д): 140 мм x 350 мм;
- У складеному вигляді: 390 мм x 160 мм x 85 мм;
- Повністю розгорнута: 1300 мм;
- Сумка для транспортування: 395 мм x 205 мм x 130 мм.

Вага

- Детектор (з батарейками): 2,25 кг;
- Сумка для транспортування: 0,6 кг;
- Навушники: 0,155 кг.

Ступінь захисту (IEC 60529)

IP 68 (водонепроникність до 2 м протягом 24 годин)

Екологічні дані

- Температура зберігання: від -55°C до +85°C;
- Робоча температура: від -46°C до +70°C.

Відповідність

- Відповідає міжнародним стандартам щодо радіоперешкод і впливу електромагнітних полів на людину;
- Відповідає MIL-STD-810;
- Відповідає STANAG 4370.

Акумулятор

- 3 x 1,2 В Ni-MH С елементи - HR14;
- 3 x IEC розмір LR14.

Час зарядки батареї

3,5 год (з вбудованим зарядним пристроєм)

Термін служби батареї

Більше 8 годин (безперервне використання) з акумуляторними батареями, наданими CEIA

Термін служби батареї

2 роки щоденного використання (= 500 циклів)

Зовнішній адаптер змінного/постійного струму

100-240 В змінного струму (50/60 Гц) - 25 Вт

Вбудований розумний зарядний пристрій

Швидка зарядка: < 3,5 години повної зарядки

Технічні та експлуатаційні курси

CEIA забезпечує повну підтримку технічних та операційних курсів, які проводить сертифікований персонал на місці або у своїх приміщеннях:

- Технічне обслуговування першої та другої лінії;
- Навчання оператора;
- Програми підготовки тренерів.